

Zmywarka do posadzek CT 15

Inteligentne rozwiązania



Czyści w
trudnodostępnych
miejscach



Kontrola roztworu
(elektrozawór)



Kontrola szczotki z
miękkim startem



Wysoka wydajność



CFS – system
rozprowadzania roztworu
ze środka szczotki



Wysoka jakość i
wydajność turbiny ssącej



Łatwa w transporcie



Zbiornik brudnej
wody łatwy w
przenoszeniu



Wskaźnik
naładowania baterii



Zdejmowany zbiornik brudnej wody

Zbiornik może być z łatwością ściągnięty bez użycia narzędzi w celu opróżnienia go z brudnej wody, dając tym samym bezpośredni dostęp do wnętrza maszyny.

Ergonomiczna, przyjazna dla użytkownika



Doskonała zwrotność
dzięki optymalnemu
rozmieszczeniu masy



Dane techniczne		CT15 C	CT15 B
Szerokość czyszczenia	mm	350	350
Szerokość ssawy	mm	450	450
Wydajność (maksymalna prędkość)	m ² /h	1300	1300
Ilość szczotek		1	1
Pojemność zbiornika czystej wody	l	16	16
Pojemność zbiornika brudnej wody	l	19	19
Zasilanie	V	220-240 V 50 Hz	24 V (2x12 V)
Maksymalna prędkość	km/h	-	-
Waga (bez baterii)	kg	36	36
Wymiary (DxSxW)	mm	395x740x535	395x740x535

Zmywarka do posadzek CT 15



Niskie koszty utrzymania



Wymiana szczotki bez użycia narzędzi



Gumy ssawy czterostronnego użytku



Łatwy dostęp do wnętrza maszyny



Solidna konstrukcja



Zbiorniki i obudowa z wysokiej jakości polipropylenu



Przekładnia o zmniejszonym zapotrzebowaniu na olej



Ochrona osłony szczotki głównej (opcja)



Zabezpieczenie ssawy przed uderzeniami



Panel kontrolny odporny na wodę i wilgoć



Łatwy w obsłudze panel kontrolny

Panel kontrolny łatwy w obsłudze, intuicyjny, umożliwiając uruchomienie szczotki, turbiny ssącej i zasilania wody.

Regulowana wysokość uchwytu

Możliwa jest regulacja uchwytu podczas pracy w celu ułatwienia czyszczenia miejsc trudnodostępnych.



MM Multiserwis
biuro@mmmultiserwis.pl
515-176-036
502-123-833