



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

# PW-C23 PLUS

CIŚNIENIE

140÷160

bar

PRZEPIY WODY

460÷600

l/h

POBÓR MOCY

2,3÷2,5

kW



## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

► IMMEDIATE TOTAL STOP -ITS

## NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



GMINY



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



## SZCZEGÓŁY



ERGONOMICZNY UCHWYT



PROFESJONALNA ZWIJACZ NA PRZEWÓD



PROFESJONALNY WSKAŹNIK (tylko do 1610)

## DANE TECHNICZNE

### ZE ZWIJACZEM WĘŻA

|                                |           | <b>PW-C23P<br/>I1408A M</b><br>IDAF94223 | <b>PW-C23P I<br/>1610A M</b><br>IDAF94227 |
|--------------------------------|-----------|--|---|
| Kod                            |           |  |   |
| Ciśnienie                      | bar/Mpa   | 140/14                                   | 160/16                                    |
| Przepływ                       | l/h       | 460                                      | 600                                       |
| Max inlet watertemperature     | °C        | 50                                       | 50  |
| Zasilanie                      | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/10,9                            | 1-230-50/11,5                             |
| Pobór mocy                     | kW        | 2,3                                      | 2,5                                       |
| Ilość pól silnika / rpm        |           | 2-2800                                   | 2-2800                                    |
| sterowanie                     |           | ITS                                      | ITS                                       |
| Pompa / głowica / tłoki        |           | osiowa/aluminium/inox                    | osiowa/aluminium/inox                     |
| Zbiornik na chemię             | l         | 2 x 0,6l                                 | 2 x 0,6l                                  |
| Ciśnienie podawania detergentu |           | niskie ciśnienie                         | niskie ciśnienie                          |
| Wymiary (gt.x szer.x dt.)      | cm        | 38x33x84                                 | 38x33x84                                  |
| Waga                           | Kg        | 20,5                                     | 23,5                                      |

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40012  
PISTOLET P270 + M22



KOD: LCPR40075  
LANCA P350 + M22  
D.1,08 (DO 1408)



KOD: LCPR40076  
LANCA P440 + M22  
D.1,03NE (DO 1508)



KOD: LCPR40074  
LANCA P440 + M22  
D.1,07GR (DO 1610)



KOD: LCPR40078  
TURBO LANCA P440 +  
M22 D.1.2B (DO 1408)



KOD: LCPR40080  
TURBO LANCA P440 +  
M22 D.1.03NE (DO 1508)



KOD: LCPR40079  
TURBO LANCA P440 +  
M22 D.1.07GRI (DO 1610)



KOD: TBAP40108  
WAŻ  
WYSOKOCIŚNIENIOWY  
12 m



## OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID40010  
2 W 1 LANCA ZE  
SZCZOTKĄ + M22



KOD: SPID40011  
SZCZOTKA ROTACYJNA +  
M22



KOD: LCLC40010  
SZCZOTKA ROTACYJNA  
+ M2  
(DO 1408/1610)



KOD: TBAP40111  
WAŻ DO CZYSZCZENIA  
KANALIZACJI 8 m



KOD: TBAP40112  
WAŻ 8 m



KOD: KTRI29366  
WAŻ SPUSTOWY



KOD: KTRI40239  
ZESTAW DO  
PIASKOWANIA



KOD: LCPR29360  
LANCA DO PODWOZI SAMOCHODOWYCH

