



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C50

CIŚNIENIE

210
bar

PRZEPIY WODY

1000
l/h

POBÓR MOCY

6,4
kW

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE*

- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURSCOUNTER - WHC
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



GMINY



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



INNOVATIONS



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SZCZEGÓŁY



PROFESJONALNY MIERNIK
CIŚNIENIA - STAŁA
KONTROLA



DUŻE KOŁA (ODPORNE NA
PRZEBICIE)

DANE TECHNICZNE

OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA

PW-C50 D2117P T

Kod		IDAF40261
Ciśnienie	bar/Mpa	30-210/3-21
Przepływ	l/h	1000
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/12
Pobór mocy	kW	6,4
Ilość pól silnika / rpm sterowanie		4-1400 DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika
Zbiornik na chemię	l	4
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie
Wymiary (gt.x szer.x dt.)	cm	77x51x88
Waga	Kg	68,5

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000



KOD: LCPR40047
LANCA P580 1,45GLO



KOD: TBAP25324
WAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 10 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID24911
LANCA Z OBROTOWĄ SZCZOTKĄ



KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻA



KOD: TBAP23853
WAŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 10 m



KOD: TBAP24406
WAŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 20 m



KOD: LCPR40040
WYTWORNICZKA PIANY 1 l



KOD: KTRI29366
WAŻ SPUSTOWY



KOD: LCPR14859
ZESTAW DO PIASKOWANIA Ø 1,5 mm (DO 2117)



KOD: KTRI40338
ZESTAW NAPRAWCZY 500H (DO 2117)

